

Autoevaluación

Anonymous · 27/08/2026

Test de Emisión de DTE con API Gateway

Autoevaluación técnica sobre el proceso de emisión de DTE usando API Gateway y su integración con el SII.

1. ¿Qué método de autenticación usa API Gateway?

- ☐ Token JWT
- ☐ API Key
- ☐ OAuth2

2. ¿En qué formato debe ir el token en la cabecera HTTP?

- ☐ Authorization: Token ACCESS-TOKEN
- ☐ Authorization: Bearer ACCESS-TOKEN
- ☐ Bearer: ACCESS-TOKEN

3. ¿Qué formatos de entrada acepta el servicio de emisión de DTE?

- ☐ Solo JSON
- ☐ JSON, XML, YAML
- ☐ XML y JSON solamente

4. ¿Cuál es el propósito del parámetro 'normalizar=1'?

- ☐ Enviar el DTE al SII
- ☐ Simplificar la estructura y calcular valores automáticamente
- ☐ Validar que el DTE cumpla con el formato del SII

5. ¿Qué campo contiene el XML que debe enviarse al SII después de generar el DTE?

- ☐ DTE
- ☐ Envío
- ☐ SII

6. ¿Qué respuesta entrega el SII tras recibir un DTE?

- ☐ PDF del documento
- ☐ Track ID
- ☐ Token de validación

7. ¿Qué estados posibles puede tener un DTE enviado al SII?

- ☐ Aceptado, Aceptado con reparos, Rechazado
- ☐ Emitido, Procesado, Aceptado
- ☐ Enviado, Validado, Aprobado

8. ¿Cuál es el endpoint para consultar el estado de un DTE en el SII?

- ☐ POST /estado_dte
- ☐ POST /envios/estado
- ☐ GET /consultar_estado

9. ¿Qué parámetros se requieren para usar un certificado digital como archivo?

- ☐ file-url y file-pass
- ☐ file-data (base64) y file-pass
- ☐ cert-file y cert-key

10. ¿Cuál es el propósito del endpoint /pdf/dte?

- ☐ Enviar el DTE al SII
- ☐ Obtener una representación visual del DTE
- ☐ Validar el contenido XML

11. ¿Qué parámetro se debe incluir para usar el ambiente de certificación?

- ☐ sii_mode=test
- ☐ demo=1
- ☐ certificacion=1

12. ¿Cuál es el formato de datos recomendado para integrarse con API Gateway?

- ☐ XML
- ☐ YAML
- ☐ JSON

Answers

1. ¿Qué método de autenticación usa API Gateway?

✓ OAuth2

API Gateway utiliza OAuth2 como método de autenticación.

2. ¿En qué formato debe ir el token en la cabecera HTTP?

✓ Authorization: Bearer ACCESS-TOKEN

El token debe ir como Authorization: Bearer ACCESS-TOKEN.

3. ¿Qué formatos de entrada acepta el servicio de emisión de DTE?

✓ JSON, XML, YAML

El servicio acepta JSON, XML y YAML; si no es JSON, debe codificarse en Base64.

4. ¿Cuál es el propósito del parámetro 'normalizar=1'?

✓ Simplificar la estructura y calcular valores automáticamente

Permite enviar menos campos y que se calculen automáticamente valores como el IVA.

5. ¿Qué campo contiene el XML que debe enviarse al SII después de generar el DTE?

✓ SII

El campo 'sii' contiene el XML que se debe enviar al SII para su validación.

6. ¿Qué respuesta entrega el SII tras recibir un DTE?

✓ Track ID

El Track ID permite consultar el estado del DTE enviado al SII.

7. ¿Qué estados posibles puede tener un DTE enviado al SII?

✓ Aceptado, Aceptado con reparos, Rechazado

Son los estados estándar que el SII puede devolver para un DTE: aceptado, con reparos, o rechazado.

8. ¿Cuál es el endpoint para consultar el estado de un DTE en el SII?

✓ POST /envios/estado

POST /envios/estado permite consultar el estado de un envío usando el Track ID.

9. ¿Qué parámetros se requieren para usar un certificado digital como archivo?

✓ file-data (base64) y file-pass

Se debe usar file-data con el contenido base64 del archivo .p12 y su contraseña en file-pass.

10. ¿Cuál es el propósito del endpoint /pdf/dte?

✓ Obtener una representación visual del DTE

Este endpoint permite generar un PDF desde el XML del DTE para su respaldo o envío al cliente.

11. ¿Qué parámetro se debe incluir para usar el ambiente de certificación?

✓ `certificacion=1`

`certificacion=1` activa el modo de pruebas del SII.

12. ¿Cuál es el formato de datos recomendado para integrarse con API Gateway?

✓ JSON

JSON es el formato recomendado por defecto.

Last updated on 21/08/2026