

Preguntas frecuentes » Créditos y consumo » ¿Una consulta que devuelve error consume créditos?

¿Una consulta que devuelve error consume créditos?

Depende de dónde falle: los rechazos de la plataforma no cobran, pero una consulta que se ejecuta consume créditos aunque termine en error.

Anonymous · 10/09/2026

¿Una consulta que devuelve error consume créditos?

Depende de **en qué punto** falle.

No consumen créditos los rechazos de la plataforma, que ocurren antes de ejecutar la consulta:

- Token de conexión inválido o conexión inactiva.
- Límite de consultas por minuto excedido (429).
- IP en uso por otra conexión.
- Producto no activo o sin acceso a la operación.
- Créditos insuficientes.

Sí consumen créditos todas las consultas que pasan esas validaciones, aunque el resultado final sea un error. El costo se descuenta antes de ejecutar el recurso y no se devuelve. Por ejemplo:

- Un 400 porque la estructura del request no es la que espera el recurso.
- Un error de conexión con el proxy.
- Un 409 porque el SII respondió con una indisponibilidad.

Para saber cuánto costó cada llamada, la cabecera X-Stats-Credits-Remaining indica el saldo restante, y el [dashboard de la conexión](#) muestra el detalle de cada consulta con los créditos que consumió.

Esto es la razón para leer la documentación primero

Validar la estructura del request en la [documentación interactiva](#) antes de automatizar evita gastar créditos en errores.

Última actualización el 26/10/2026